



*Se destacan por su diseño; el cual genera vistosidad al interior de cualquier espacio.*

*Son Equipos que cumplen con altos estándares de calidad, confort y además permiten ahorros de hasta un 70% en energía; gracias a la tecnología Inverter de sus compresores de motor de velocidad variable.*



**CONFORTFRESH**  
**CONFORTFRESH**



Equipo	Modelo	Capacidad BTU/H	Tipo	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
SPLIT PARED FRIO SOLO (**) R-22	MSED012S10C2CFUEC MSED012S10C2CFUIC	12,000	Frio Solo	R-22	220V-1Ph-60Hz
	MSED018S10C2CFUEC MSED018S10C2CFUIC	18,000	Frio Solo	R-22	220V-1Ph-60Hz
	MSED024S10C2CFUEC MSED024S10C2CFUIC	24,000	Frio Solo	R-22	220V-1Ph-60Hz
SPLIT PARED FRIO/CALOR (**) R-22	MSED012S10H2CFUEC MSED012S10H2CFUIC	12,000	Frio/Calor	R-22	220V-1Ph-60Hz
	MSED018S10H2CFUEC MSED018S10H2CFUIC	18,000	Frio/Calor	R-22	220V-1Ph-60Hz
	MSED024S10H2CFUEC MSED024S10H2CFUIC	24,000	Frio/Calor	R-22	220V-1Ph-60Hz
SPLIT DECORATIVO PISO-TECHO	YCVB24 DFT24	24,000	Frio Solo	R-22	220V-1Ph-60Hz
	YCVB363 DFT36	36,000	Frio Solo	R-22	220V-3Ph-60Hz
	YCVB483 DFT48	48,000	Frio Solo	R-22	220V-3Ph-60Hz
	YCVB603 DFT60	60,000	Frio Solo	R-22	220V-3Ph-60Hz

Equipo	Modelo	Capacidad BTU/H	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
CONDENSADORA	YCVB24	24,000	R-22	220V-1Ph-60Hz
	YCVB363	36,000		220V-3Ph-60Hz
	YCVB483	48,000	R-22	220V-3Ph-60Hz
	YCVB603	60,000		220V-3Ph-60Hz
EVAPORADORA PISO/TECHO	DFT24	24,000	R-22	220V-1Ph-60Hz
	DFT36	36,000		220V-1Ph-60Hz
	DFT48	48,000	R-22	220V-1Ph-60Hz
	DFT60	60,000		220V-1Ph-60Hz
FAN COIL	FFG18	18,000	R-22	220V-1Ph-60Hz
	FFG24	24,000		220V-1Ph-60Hz
	FFG36	36,000	R-22	220V-1Ph-60Hz
	FFG48	48,000		220V-1Ph-60Hz
	FFG60	60,000	R-22	220V-1Ph-60Hz

**CONFORTFRESH**